

DESFire® / MIFARE® čtečka s klávesnicí

Čtečky D750 / DF760 & DF750K / DF760K jsou určeny pro koncového zákazníka, který využívá technologie MIFARE® a MIFARE DESFire®. Lze je nastavit ke čtení karet Mifare® DESFire s MAD3 nebo MIFARE® MAD1/MAD2. Lze nastavit pro uživatelsky definovaný sektor (Non-MAD).

Vlastnosti:

- vhodné pro venkovní prostředí; IP66
- vysoká bezpečnost; 3 úrovně kontroly
- Výstup: Wiegand/ABA TK2/RS232 nebo RS485
- Indikace LED a vnitřní bzučák čtečky
lze nastavit dle potřeby přes RS232
- Podporuje MIFAR MAD1/MAD2, DESFire®, zákaznické nastavení MAD-AID. Podpora Non-MAD formát s uživatelským nastavením
- certifikát R&TTE / FCC
- DF750/DF760K: kovová klávesnice 4*3 s výstup 4/6/8 bitovým wiegandem

Aplikace:

- Přístupový systém
- Registrace návštěv
- Parkovací systém
- Domovní zabezpečení

Technické parametry:

Interface	DF750/DF750K:RS232
	DF760/DF760K:RS485
Napájení	7.5 ~ 24VDC
Typ karet	MIFARE® DESFIRE
	MIFARE® Classic
Čtecí vzdálenost	Mifare: do 11cm
	DESFire: do 6cm
Frekvence	13.56MHz
Formát karet	MAD1 / MAD2 a MAD3
Indikace	LED a int. bzučák
Rozměry	112.3mmX96mmX22mm
Pracovní teplota	0°C ~ +60°C
Vlhkost	10 ~ 90%
Třída krytí	IP66



DF750/DF760

DF750K/DF760K